

- Worm gear แบบ hollow shaft จากประเทศ อิตาลี
- สะดวกในการติดตั้ง ลดการทำ alignment
- ทำอัตราทดได้สูงถึง 1:10000
- ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย
- ตัวหล่อทำจากอลูมิเนียม ช่วยระบายความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา
- รุ่น 030-090 เป็นน้ำมันสังเคราะห์ไม่ต้องเปลี่ยนถ่าย

I, MI series Worm Gear Reducer


Model	Type A / B / V / FP		Flange (เฉพาะหน้าแปลน)	Torque arm	Output shaft	
	MI (IEC input)	I (Input shaft)			Single	Double
25						
30						
40						
50						
60						
70						
80						
90						
110						
130						
150						
175						

U, MU series Worm Gear Reducer

Model	Type A / B / V / FP		Flange (เฉพาะหน้าแปลน)	Torque arm	Output shaft	
	MI (IEC input)	I (Input shaft)			Single	Double
40						
50						
63						
75						
90						
110						



MI Series



MU Series



MKF Series

Variator Unit (ราคาไม่รวมมอเตอร์)  
Output speed 190 - 1,000 rpm

Model	MKF (Flange mount)	MK (Foot mount)	MK/1, MKF/1 (With helical gear)
002 (0.18kW)			
005 (0.37kW)			
010 (0.75kW)			
020 (1.5kW)			
030 (2.2kW)			
050 (4kW)			
100 (7.5kW)			

- ปรับรอบได้โดยพวงมาลัยที่เกียร์
- ใช้คู่กับมอเตอร์ IEC ได้ทุก brand
- แรงบิดไม่ตกแม้จะใช้ที่รอบต่ำ
- ปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
- สามารถประกออบกับเกียร์เพื่อทดรอบให้ช้าลง